ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

		Параметр	Значение
Основные		Максимально подключается камер	9
		Всего подключается микрофонов	зависит от камеры
		Всего видеовыходов	1 (HDMI)
		Поддерживаемые видео кодеки	H.264/ H.264+ /H.265/ H.265+
Видео	IP	Макс. кол-во подключаемых IP	9
		Макс. разрешение подключаемых IP камер	12Мп
		Максимальный битрейт IP камеры	16000 Kbps
		Протоколы подключения IP камер	ONVIF (Profile S/T)
	Воспроизведение	IP камеры (разрешение / скорость)	до 12Мп (30 к/с (зависит от видеокамеры))
		Кол-во одновременно воспроизв.каналов	1-9 (1x12MP/8MP,2x5MP,4x4MP,7x2MP,9x1MP)
		Дополнительные функции воспроизведения	Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка назад, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, полноэкранный режим, выбор потока, снимок, цифр. зум
Аудио		Количество / тип аудиовходов	-
		Количество / тип аудиовыходов	-
		Поддерживаемые аудиокодеки	G711U, G711A, AAC, MP2L2
Тревога		Детекторы (зависит от видеокамеры)	Обнаружение: потери видео, закрытия объектива, вторжения в зону, входа в зону, выхода из зоны, пересечения линии (на основе обнаружения человека и транспортного средства), движения, праздношатающихся, скопления людей (на основе обнаружения человека),незаконной парковки, оставленных предметов, перемещение предметов, Детектор номерных знаков, лиц Тепловая карта, Счетчик пересечения линий
		Обработка тревожных сообщений	Запись, звуковой сигнал, вывод на монитор сообщения, сообщение на электронную почту, реакция PTZ
Интерфейсы		USB интерфейс	2 USB 2.0
		Количество подключаемых HDD	1
		Интерфейс HDD	1 SATA 3.0
		Максимальный объем подключаемых HDD	до 8Тб
Видеовыходы		Видеовыход (разрешение)	**HDMI:** 4K(3840*2160)/2K(2560*1440)/1920*1080/1280*1024/1280*720/1024*768
		Режимы мультиэкрана	1/2/4/6/8/9
Сеть		Удаленный доступ	Просмотр /воспр-е записанного видео / управление
		Сетевой интерфейс	RJ-45 (10/100 Mbps)
		Максимальный вхдящий битрейт	80Mbps
		Максимальный исходящий битрейт	80Mbps
		Сетевые протоколы	IPv4/IPv6/TCP/IP/HTTP/HTTPS/UPnP/DNS/NTP/SMTP/DHCP/FTP/DDNS/RTSP/RTCP/p2p/PPPOE/SNMP
		Удаленный доступ	Google Chrome/Microsoft Edge/ IE/ Firefox/ VMS380
		P2P/Облачное хранилище	CV380/ IPEYE
		Поддержка платформ	Android/Iphone/Windows (PC)
		Программное обеспечение	VMS380/ SearchTool
		Макс.кол-во удаленных подключений (максимальное количество удаленно просматреваемых каналов)	128
Общие параметры		Напряжение питания/ потребляемая мощность (без HDD)	12В / 10Вт
		Рабочая температура	-10°C ~ +55°C
		Габариты (без тары)	200 x 175 x 40 мм

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

Технические характеристики носят сугубо информативный характер и могут быть изменены без дополнительного уведомления.

* Подробное описание функций можно найти на сайте www.st-tm.ru

Параметры по умолчанию:
Имя пользователя: admin
Пароль: 12345

HDD не входит в комплект поставки. Функция запись доступна только при установке соответствующего HDD в корпус регистратора. Не относится к радиоэлектронным средствам и высокочастотным устройствам, и не имеет в своем составе встроенных таковых. Не предназначен для негласного получения информации (для негласной регистрации видеоинформации).

ПАСПОРТ

(на одну единицу продукции)

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР ЦИФРОВОЙ

(не бытового применения)

ST SPACE TECHNOLOGY



модель:

ST-NVR-V0912F96

Линейка «FORT»

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-NVR-V0912F96–цифровой видеорегистратор, предна значен для обработки видео и аудио сигналов, поступающих от видеокамер систем охраны и микрофонов, с последующей записью на HDD, а также вывода изображения на экран монитора. Имеется возможность работы по сети. Встроенные детекторы движения экономят дисковое пространство. Управление и настройка производится: по локальной сети или с помощью USB-мыши входящей в комплект поставки.

2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видеорегистратор состоит из корпуса с размещенными в нем печатными платами, устанавливаемого в него жесткого диска (в комплект поставки не входит),разъемов на задней панели.

- H.264 / H.265 - стандарты сжатия видеосигнала;
- 2 USB 2.0;
- Мультиплексный режим работы - запись / резервное копирование / воспроизведение;
- Предзапись/постзапись по детектору движения : 5-30 сек/ 5-600 сек;
- Поддержка работы по сети, включая живое видео, удаленные настройки, скачивание записанного видео;
- Возможность просмотра и управления по сети;
- Автовосстановление после аварийного отключения;
- Разрешение записи IP (12Мр).

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- видеорегистратор цифровой ..... - 1 шт.
- источник питания ~220/12 Вольт с кабелем и вилкой ..... - 1 шт.
- мышь для управления регистратором ..... - 1 шт.
- винты крепления HDD к регистратору ..... - 4 шт.
- стикер бумажный самоклеящийся – «Ведется видеонаблюдение» ..... - 1 шт.
- паспорт регистратора ..... - 1 шт.
- тарная упаковка ..... - 1 шт.

Оборудование, входящее в комплект поставки, конструкционно спроектировано и может работать только с данным типом видеорегистраторов.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Принцип работы основан на обработке и компрессии видео и аудио сигналов, подключаемых к регистратору. Для уменьшения объема записываемой информации и экономии дискового пространства видеосигнал сжимается по алгоритму H.264 /H.265 с последующим отображением на экране монитора и записью на HDD.

5. УСТАНОВКА

Регистратор является сложным электронным устройством. Монтаж, настройка регистратора может производиться только специалистами с должной квалификацией.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Регистратор следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69.

7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Регистратор должен эксплуатироваться в соответствии с требованиями действующих правил эксплуатации электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 В.

Подключение регистратора к источнику питания осуществляется при отключенном напряжении питания. Запрещается включать видеорегистратор при открытойкрышке изделия, а также при повреждении корпуса.

8. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 30 месяцев с даты продажи, но не более 42 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течении 42 месяцев с даты изготовления.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:

- механические, термические, химические повреждения корпуса;
- электрический пробой входных и выходных каскадов
- авария в сети питания.

Гарантия не распространяется на изделие с нарушенной гарантийной пломбой.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизированный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Видеорегистратор ST-NVR-V0912F96

сер.№_____изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости, 2014/35/EU о низковольтном оборудовании и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 www.intellectchina.cn Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 117461, г.Москва, Херсонская ул., д.5, к.2, помещ. 1Н

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: август 2026 г.

Продавец (наименование и адрес):

М.П.

_____

Дата продажи:_____ / /Подпись продавца