ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип крепления	На опору/столб
Длина	400 мм
Ширина	47 мм
Глубина	12 мм
Материал	Нержавеющая сталь
Допустимая нагрузка	40 кг
Максимальная ширина хомута	16 мм
Рабочая температура	-45°... +55°C

ПАСПОРТ

(один паспорт на 60 комплектов)

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ НА СТОЛБ



модель: ST-PMB-400

www.st-tm.ru

1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-PMB-400-крепление, позволяющее устанавливать источники питания торговой марки ST, моделей ST-01/40201 POE X, ST-03/820 POE X, ST-03/80202 POE X, ST-У03/8201 POE X ST-S43POE, а также монтажный шкаф, торговой марки ST, модель ST-CS-02 на круглую или прямоугольную опору (столб)



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Перед началом всех работ внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, которая даст Вам необходимые рекомендации.

2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Крепление представляет собой металлические планки (кронштейны) для крепления шкафа. У каждой планки имеются регулировочные отверстия. В средней части каждой планки есть быстросъемные фиксаторы, в которые вставляется скоба или пластина для более жесткого соединения. Планки выполнены из нержавеющей стали.

3. УСТАНОВКА

1. Прикрутите два монтажных кронштейна к задней стенке шкафа — для этого предусмотрены специальные отверстия.
Убедитесь, что крепления надёжно зафиксированы и не шатаются. Используйте крепёж из комплекта.
2.Обхватите хомутом опору в нижней зоне.
Затяните крепёжные болты хомута, надёжно зафиксировав шкаф.

При необходимости используйте уплотнительную прокладку (резиновую или пластиковую) (в комплект не входит) между хомутом и поверхностью — это улучшит сцепление и защитит покрытие.

4. КОМПЛЕКТ

- кронштейн..... -2 шт.
-крепежный комлект (винт- 4 шт.,гайка- 4шт., шайба-4 шт.)..... - 1 уп.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Кронштейн следует хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха до 95%. Условия транспортировки и хранения в транспортной таре на складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям ГОСТ 15150-69

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед началом всех работ убедитесь, что поверхность, на которую устанавливается кронштейн, способна выдержать вес предполагаемого оборудования.

7. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи, но не более 24 месяцев с даты изготовления. В случае отсутствия документов гарантия действует 24 месяца с даты изготовления.

Гарантийными случаями не признаются следы ржавчины на изделии при условии его эксплуатации на улице и/или в присутствии антигололедных реагентов, солевого тумана, повышенной влажности и т.п.
Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились механические повреждения изделия.

В случае, если Ваше изделие марки «ST» будет нуждаться в гарантийном и послегарантийном обслуживании, просим обращаться к региональному дилеру/продавцу, у которого Вы приобрели это изделие или в территориальный авторизованный сервисный центр, адрес которого можно найти на сайте www.st-tm.ru.

Срок службы изделия 24 месяца с даты изготовления.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Комплект крепления на столб ST-PMB-400
сер.№ _____

Сделано в Китае
Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко.,Лтд.
Адрес: Китай, 021400,г. Маньчжурия, КНР, ул.Синьхуа торговый дом, подъезд 3,офис 3-5
www.intellectchina.cn
Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ:
ООО «Ист Трейд»
Адрес: 117461, г. Москва, Херсонская ул., д.5, к.2, помещ.1Н
Тел. 8(800)775-20-90

Дата изготовления: июнь 2026 г.

Продавец (наименование и адрес):

_____ м.п.

Дата продажи: _____ / / Подпись продавца